



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

DERBICOTE

Emulsion bitumineuse.

Caractéristique :

- Densité : 1,07

Particularités :

DERBICOTE est une émulsion à haute stabilité composée de fines particules de bitume dispersées en phase aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes.

Emplois :

DERBICOTE est utilisé pour le bâtiment ainsi que pour l'industrie.

Bâtiment :

- Protection des murs exposés à l'action corrosive d'un milieu salin.
- Protection extérieure des silos, citernes, réservoirs et châteaux d'eau, piscines, etc.

Industrie :

- Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc.
- Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments en bétonarmé, amiante-ciment, etc.
- Protection des ouvrages d'art, de barrages, des canaux et berges.
- Ecrans pare-vapeur pour cellules frigorifiques.

DERBICOTE est compatible avec les liants hydrauliques et les produits de carrière.

Mise en oeuvre :

DERBICOTE est appliqué suivant les cas, à la brosse, au balai, à la truelle ou au pistolet. **DERBICOTE** peut être utilisé pur ou dilué dans 10 à 50% d'eau froide. En tant d'adjuvant pour mortier ou béton, la quantité de **DERBICOTE** est définie suivant le type et la destination du produit à utiliser.

Conditionnement :

DERBICOTE est commercialisé sous emballage étanche et non récupérable :

- en seau de 5 kg.
- en seau de 15kg.
- en fût métallique de 200 kg.

Conservation :

DERBICOTE est un produit de couleur noire **DERBICOTE** doit être stocké sous abri, à une température comprise entre 5 et 40°C.

DERBICOTE est un produit en phase aqueuse craignant le gel.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02
01/11/2013